

Телефон Телефакс		NOC 30/8 EM Установка: Стандартный насос																																																																																																																																					
Клиент		Проект																																																																																																																																					
№ клиента		№ проекта																																																																																																																																					
Ответственный		Поз. №																																																																																																																																					
Редактор		Локальный																																																																																																																																					
		Дата				19.04.2024																																																																																																																																	
						Страница 1 / 1																																																																																																																																	
		Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>998,3</td><td>kg/m³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>2,337</td><td>kPa</td></tr></table> Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">NOC 30/8 EM</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Вид работы</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Ступень ном. давления</td><td colspan="2">PN10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>2</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>110</td><td>°C</td></tr></table> Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2">m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2">m</td></tr></table> Мин. давление на входе <table><tr><td>Температура</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>°C</td></tr><tr><td>Мин. давление на входе</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td></tr></table> Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус</td><td colspan="2">Серый чугун</td></tr><tr><td>Вал</td><td colspan="2">Ceramic</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td colspan="2">Полипропилен</td></tr><tr><td>Подшипник</td><td colspan="2">Ceramic</td></tr></table> Размеры <table><tr><td colspan="7">mm</td></tr><tr><td>L</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H</td><td>152</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H1</td><td>122</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DNs <table><tr><td>G 2</td><td>/ PN10</td></tr></table> Напорная сторона DNd <table><tr><td>G 2</td><td>/ PN10</td></tr></table> Вес <table><tr><td>3,8</td><td>kg</td></tr></table> Данные мотора <table><tr><td colspan="2">Класс энергоэффективности</td></tr><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>0,08 kW</td></tr><tr><td>Потребл. мощность P1</td><td>0,18 kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2850 1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td>1~220 V,50 Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>0,85 A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td>IP 42</td></tr><tr><td colspan="2">Допустимый перепад напряжения +/- 10%</td></tr></table> Арт. № стандартного исполнения 2478479						Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	998,3	kg/m³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	2,337	kPa	Тип	NOC 30/8 EM		Вид агрегата	Насос		Вид работы	1		Ступень ном. давления	PN10		Мин. температура жидкости	2	°C	Макс. температура жидкости	110	°C	Расход	m³/h		Напор	m		Температура						°C	Мин. давление на входе						m	Корпус	Серый чугун		Вал	Ceramic		Рабочее колесо	Полипропилен		Подшипник	Ceramic		mm							L	180						B	126						H	152						H1	122						G 2	/ PN10	G 2	/ PN10	3,8	kg	Класс энергоэффективности		Ном. мощность P2	0,08 kW	Потребл. мощность P1	0,18 kW	Ном. число оборотов	2850 1/min	Ном. напряжение	1~220 V,50 Hz	Макс. потребление тока	0,85 A	Вид защиты	IP 42	Допустимый перепад напряжения +/- 10%	
Расход	0	m³/h																																																																																																																																					
Напор	0	m																																																																																																																																					
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																																																																																																						
Температура жидкости	20	°C																																																																																																																																					
Плотность	998,3	kg/m³																																																																																																																																					
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																																																																																																																					
Давление пара	2,337	kPa																																																																																																																																					
Тип	NOC 30/8 EM																																																																																																																																						
Вид агрегата	Насос																																																																																																																																						
Вид работы	1																																																																																																																																						
Ступень ном. давления	PN10																																																																																																																																						
Мин. температура жидкости	2	°C																																																																																																																																					
Макс. температура жидкости	110	°C																																																																																																																																					
Расход	m³/h																																																																																																																																						
Напор	m																																																																																																																																						
Температура						°C																																																																																																																																	
Мин. давление на входе						m																																																																																																																																	
Корпус	Серый чугун																																																																																																																																						
Вал	Ceramic																																																																																																																																						
Рабочее колесо	Полипропилен																																																																																																																																						
Подшипник	Ceramic																																																																																																																																						
mm																																																																																																																																							
L	180																																																																																																																																						
B	126																																																																																																																																						
H	152																																																																																																																																						
H1	122																																																																																																																																						
G 2	/ PN10																																																																																																																																						
G 2	/ PN10																																																																																																																																						
3,8	kg																																																																																																																																						
Класс энергоэффективности																																																																																																																																							
Ном. мощность P2	0,08 kW																																																																																																																																						
Потребл. мощность P1	0,18 kW																																																																																																																																						
Ном. число оборотов	2850 1/min																																																																																																																																						
Ном. напряжение	1~220 V,50 Hz																																																																																																																																						
Макс. потребление тока	0,85 A																																																																																																																																						
Вид защиты	IP 42																																																																																																																																						
Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																																																																																																																							
Возможны технические изменения		Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)		Группа пользователей		Статус данных 2011-10-01																																																																																																																																	