

Телефон
Телефакс

NOZ 65 / 10 EM

Установка: Стандартный насос

Клиент

№ клиента

Ответственный

Редактор

Проект

№ проекта

Поз. №

Локальный

Дата

19.04.2024

Страница 1 / 1

Напор

[m]

11.2

10.8

10.4

10

9.6

9.2

8.8

8.4

8

7.6

7.2

6.8

6.4

6

5.6

5.2

4.8

4.4

4

3.6

3.2

2.8

2.4

2

1.6

1.2

0.8

0.4

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

[m3/h]

NOZ 65/10 EM

G

B4

D5

D4

D3

D2

D1

D6

K

B3

M

H2

H1

H3

G

L2

L1

B1

B2

Данные запроса

Расход

0

m³/h

Напор

0

m

Перекачиваемая среда

Вода, чистая

Температура жидкости

20

°C

Плотность

998,3

kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005

mm²/s

Давление пара

2,337

kPa

Данные насоса

Тип

NOZ 65/10 EM

Вид агрегата

Насос

Вид работы

1

Ступень ном. давления

PN10

Мин. температура жидкости

2

°C

Макс. температура жидкости

110

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход

m³/h

Напор

m

Мин. давление на входе

°C

Температура

°C

Мин. давление на входе

m

Материалы / уплотнение

Корпус

Серый чугун

Вал

Нерж. сталь

Рабочее колесо

Нерж. сталь

Подшипник

Silicon Carbide

Размеры

mm

H1

78

B1

93

D2

17,5

M

10

H2

232

B2

154

D3

13,5

H3

310

B3

90

D4

145

L1

300

B4

76

D5

130

L2

150

D1

65

D6

185

Всасывающая сторона DNs

DN 65

/ PN10

Напорная сторона DNd

DN 65

/ PN10

Вес

19,7

kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P2

0,4

kW

Потребл. мощность P1

1

kW

Ном. число оборотов

2900

1/min

Ном. напряжение

1~230 V,50

Hz

Макс. потребление тока

4,9

A

Вид защиты

IP 44

Допустимый перепад напряжения

+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения

2479400

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей Круглый

Статус данных 2011-10-01