

Телефон Телефакс		NO 25/6 Установка: Стандартный насос		wilo																																				
Клиент		Проект																																						
№ клиента		№ проекта																																						
Ответственный		Поз. №																																						
Редактор		Локальный																																						
		Дата		07/10/24																																				
				Страница 1 / 1																																				
				Данные запроса Расход 0 m³/h Напор 0 m Перекачиваемая среда Вода, чистая Температура жидкости 20 °C Плотность 0,9983 kg/dm³ Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s Давление пара 0,02337 bar																																				
				Данные насоса Производитель WILO Тип NO 25/6 Вид агрегата Насос Вид работы 1 Ступень ном. давления PN10 Мин. температура жидкости 2 °C Макс. температура жидкости 110 °C																																				
				Данные гидравлики (рабочая точка) Расход Напор																																				
				Мин. давление на входе <table><tr><td>Температура</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>°C</td></tr><tr><td>Мин. давление на входе</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td></tr></table>		Температура						°C	Мин. давление на входе						m																					
Температура						°C																																		
Мин. давление на входе						m																																		
				Материалы / уплотнение Корпус GG 25 Вал Керамика Рабочее колесо Синтетический материал Подшипник Керамика																																				
				Размеры <table><thead><tr><th></th><th colspan="6">mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>H</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>W</td><td>123</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D1</td><td>96</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			mm						H	130						W	123						D	130						D1	96					
	mm																																							
H	130																																							
W	123																																							
D	130																																							
D1	96																																							
				Всасывающая сторона DN 1 1/2 / PN10 Напорная сторона DN 1 1/2 / PN10 Вес 2,2 kg																																				
				Данные мотора Ном. мощность P2 99 W Ном. число оборотов 1950 1/min Ном. напряжение 1~ 230 V, 50 Hz Макс. потребление тока 0,42 A Вид защиты IP 42 Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																				
				Арт.№ стандартного исполнения 4154014																																				

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей Круглый

Статус данных 2011-10-01