

Телефон Телефакс		NOC 30 / 6 EM Установка: Стандартный насос					
Клиент		Проект					
№ клиента		№ проекта					
Ответственный		Поз. №					
Редактор		Локальный					
		Дата				19.04.2024	
						Страница 1 / 1	
						Данные запроса Расход 0 m³/h Напор 0 m Перекачиваемая среда Вода, чистая Температура жидкости 20 °C Плотность 998,3 kg/m³ Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s Давление пара 2,337 kPa	
						Данные насоса Тип NOC 30/6 EM Вид агрегата Насос Вид работы 1 Ступень ном. давления PN10 Мин. температура жидкости 2 °C Макс. температура жидкости 110 °C	
Данные гидравлики (рабочая точка) Расход m³/h Напор m							
Мин. давление на входе							
Температура						°C	
Мин. давление на входе						m	
Материалы / уплотнение Корпус Серый чугун Вал Ceramic Рабочее колесо Полипропилен Подшипник Ceramic							
Размеры						mm	
L	180						
B	123						
H	133						
H1	103						
Всасывающая сторона DNs G 2 / PN10							
Напорная сторона DNd G 2 / PN10							
Вес 2,9 kg							
Данные мотора Класс энергоэффективности Ном. мощность P2 0,035 kW Потребл. мощность P1 0,1 kW Ном. число оборотов 2850 1/min Ном. напряжение 1~220 V,50 Hz Макс. потребление тока 0,5 A Вид защиты IP 42 Допустимый перепад напряжения +/- 10%							
Арт. № стандартного исполнения 2459902							

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей

Статус данных 2011-10-01