

Телефон Телефакс		NOZ 65 / 8 DM Установка: Стандартный насос			
Клиент		Проект			
№ клиента		№ проекта			
Ответственный		Поз. №			
Редактор		Локальный			
		Дата		19.04.2024	
				Страница 1 / 1	
				Данные запроса Расход 0 m³/h Напор 0 m Перекачиваемая среда Вода, чистая Температура жидкости 20 °C Плотность 998,3 kg/m³ Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s Давление пара 2,337 kPa	
				Данные насоса Тип NOZ 65/8 DM Вид агрегата Насос Вид работы 1 Ступень ном. давления PN10 Мин. температура жидкости 2 °C Макс. температура жидкости 110 °C	
				Данные гидравлики (рабочая точка) Расход m³/h Напор m	
				Мин. давление на входе Температура °C Мин. давление на входе m	
				Материалы / уплотнение Корпус Серый чугун Вал Нерж. сталь Рабочее колесо Нерж. сталь Подшипник Silicon Carbide	
				Размеры mm H1 78 B1 88 D2 17,5 M 10 H2 232 B2 154 D3 13,5 H3 310 B3 90 D4 145 L1 280 B4 76 D5 130 L2 140 D1 65 D6 180	
				Всасывающая сторона DNs DN 65 / PN10 Напорная сторона DNd DN 65 / PN10 Вес 18,2 kg	
				Данные мотора Класс энергоэффективности Ном. мощность P2 0,266 kW Потребл. мощность P1 0,7 kW Ном. число оборотов 2900 1/min Ном. напряжение 3~400 V,50 Hz Макс. потребление тока 1,3 A Вид защиты IP 44 Допустимый перепад напряжения +/- 10%	
				Арт. № стандартного исполнения 2479407	

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей Круглый

Статус данных 2011-10-01