

Телефон  
Телефакс

NOZ 40 / 6 EM  
Установка: Стандартный насос

Клиент  
№ клиента  
Ответственный  
Редактор

Проект  
№ проекта  
Поз. №  
Локальный  
Дата

19.04.2024

Страница 1 / 1

Данные запроса

Расход0m³/h

Напор0m

Перекачиваемая средаВода, чистая

Температура жидкости20°C

Плотность998,3kg/m³

Кинематическая вязкость1,005mm²/s

Давление пара2,337kPa

Данные насоса

ТипNOZ 40/6 EM

Вид агрегатаНасос

Вид работы1

Ступень ном. давленияPN10

Мин. температура жидкости2°C

Макс. температура жидкости110°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расходm³/h

Напорm

Мин. давление на входе

Температура°C

Мин. давление на входеm

Материалы / уплотнение

КорпусСерый чугун

ВалCeramic

Рабочее колесоСинтетический материал

ПодшипникCeramic

Размерыmm

|    |     |    |    |    |      |   |    |
|----|-----|----|----|----|------|---|----|
| H1 | 61  | B1 | 68 | D2 | 13,5 | M | 10 |
| H2 | 209 | B2 | 99 | D3 | 10   |   |    |
| H3 | 270 | B3 | 90 | D4 | 130  |   |    |
| L1 | 230 | B4 | 60 | D5 | 100  |   |    |
| L2 | 115 | D1 | 40 | D6 | 150  |   |    |

Всасывающая сторона DNsDN 40 / PN10

Напорная сторона DNdDN 40 / PN10

Вес10,8kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P20,15kW

Потребл. мощность P10,5kW

Ном. число оборотов29001/min

Ном. напряжение1~230 V,50 Hz

Макс. потребление тока2,5A

Вид защитыIP 44

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения2479395

Возможны технические изменения

Версия программы3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователейКруглый

Статус данных2011-10-01