

Телефон
Телефакс

НOC 50/12 EM
Установка: Стандартный насос

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата

19.04.2024

Страница 1 / 1

Напор [m]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 [m³/h]

NOC 50/12

ØD4
ØD1
L
B
H1
H

140
70
45°
Ø165
Ø125
Ø110
4-Ø14

Данные запроса

Расход

0

m³/h

Напор

0

m

Перекачиваемая среда

Вода, чистая

Температура жидкости

20

°C

Плотность

998,3

kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005

mm²/s

Давление пара

2,337

kPa

Данные насоса

Тип

NOC 50/12 EM

Вид агрегата

Насос

Вид работы

1

Степень ном. давления

PN10

Мин. температура жидкости

2

°C

Макс. температура жидкости

110

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход

m³/h

Напор

m

Мин. давление на входе

°C

Температура

°C

Мин. давление на входе

m

Материалы / уплотнение

Корпус

Серый чугун

Вал

2Cr13

Рабочее колесо

Полипропилен

Подшипник

Silicon Carbide

Размеры

mm

L

280

D4

165

B

196

H

290

H1

220

D1

50

Всасывающая сторона DN

DN 50

/ PN10

Напорная сторона DN

DN 50

/ PN10

Вес

20

kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P2

0,6

kW

Потребл. мощность P1

1

kW

Ном. число оборотов

2850

1/min

Ном. напряжение

1~220 V,50

Hz

Макс. потребление тока

4,9

A

Вид защиты

IP 44

Допустимый перепад напряжения

+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения

2478487

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей круглый

Статус данных 2011-10-01