

Телефон Телефакс		NOZ 40 / 16 EM Установка: Стандартный насос																																																																																																																																																	
Клиент		Проект																																																																																																																																																	
№ клиента		№ проекта																																																																																																																																																	
Ответственный		Поз. №																																																																																																																																																	
Редактор		Локальный																																																																																																																																																	
		Дата		19.04.2024				Страница 1 / 1																																																																																																																																											
				Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>998,3</td><td>kg/m³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>2,337</td><td>kPa</td></tr></table> Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">NOZ 40/16 EM</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Вид работы</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Степень ном. давления</td><td colspan="2">PN10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>2</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>110</td><td>°C</td></tr></table> Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2">m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2">m</td></tr></table> Мин. давление на входе <table><tr><td>Температура</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>°C</td></tr><tr><td>Мин. давление на входе</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td></tr></table> Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус</td><td>Серый чугун</td></tr><tr><td>Вал</td><td>Нерж. сталь</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td>Синтетический материал</td></tr><tr><td>Подшипник</td><td>Silicon Carbide</td></tr></table> Размеры <table><tr><th colspan="7">mm</th></tr><tr><td>H1</td><td>65</td><td>B1</td><td>80</td><td>D2</td><td>17,5</td><td>M</td><td>10</td></tr><tr><td>H2</td><td>232</td><td>B2</td><td>154</td><td>D3</td><td>13,5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>H3</td><td>297</td><td>B3</td><td>80</td><td>D4</td><td>110</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L1</td><td>250</td><td>B4</td><td>60</td><td>D5</td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L2</td><td>125</td><td>D1</td><td>40</td><td>D6</td><td>150</td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DNs DN 40 / PN10 Напорная сторона DNd DN 40 / PN10 Вес 16,9 kg Данные мотора <table><tr><td>Класс энергоэффективности</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>0,4</td><td>kW</td></tr><tr><td>Потребл. мощность P1</td><td>1</td><td>kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2900</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td colspan="2">1~230 V,50 Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>4,9</td><td>A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td colspan="2">IP 44</td></tr><tr><td>Допустимый перепад напряжения</td><td colspan="2">+/- 10%</td></tr></table> Арт. № стандартного исполнения 2479397						Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	998,3	kg/m³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	2,337	kPa	Тип	NOZ 40/16 EM		Вид агрегата	Насос		Вид работы	1		Степень ном. давления	PN10		Мин. температура жидкости	2	°C	Макс. температура жидкости	110	°C	Расход	m³/h		Напор	m		Температура						°C	Мин. давление на входе						m	Корпус	Серый чугун	Вал	Нерж. сталь	Рабочее колесо	Синтетический материал	Подшипник	Silicon Carbide	mm							H1	65	B1	80	D2	17,5	M	10	H2	232	B2	154	D3	13,5			H3	297	B3	80	D4	110			L1	250	B4	60	D5	100			L2	125	D1	40	D6	150			Класс энергоэффективности			Ном. мощность P2	0,4	kW	Потребл. мощность P1	1	kW	Ном. число оборотов	2900	1/min	Ном. напряжение	1~230 V,50 Hz		Макс. потребление тока	4,9	A	Вид защиты	IP 44		Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	
Расход	0	m³/h																																																																																																																																																	
Напор	0	m																																																																																																																																																	
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																																																																																																																		
Температура жидкости	20	°C																																																																																																																																																	
Плотность	998,3	kg/m³																																																																																																																																																	
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																																																																																																																																	
Давление пара	2,337	kPa																																																																																																																																																	
Тип	NOZ 40/16 EM																																																																																																																																																		
Вид агрегата	Насос																																																																																																																																																		
Вид работы	1																																																																																																																																																		
Степень ном. давления	PN10																																																																																																																																																		
Мин. температура жидкости	2	°C																																																																																																																																																	
Макс. температура жидкости	110	°C																																																																																																																																																	
Расход	m³/h																																																																																																																																																		
Напор	m																																																																																																																																																		
Температура						°C																																																																																																																																													
Мин. давление на входе						m																																																																																																																																													
Корпус	Серый чугун																																																																																																																																																		
Вал	Нерж. сталь																																																																																																																																																		
Рабочее колесо	Синтетический материал																																																																																																																																																		
Подшипник	Silicon Carbide																																																																																																																																																		
mm																																																																																																																																																			
H1	65	B1	80	D2	17,5	M	10																																																																																																																																												
H2	232	B2	154	D3	13,5																																																																																																																																														
H3	297	B3	80	D4	110																																																																																																																																														
L1	250	B4	60	D5	100																																																																																																																																														
L2	125	D1	40	D6	150																																																																																																																																														
Класс энергоэффективности																																																																																																																																																			
Ном. мощность P2	0,4	kW																																																																																																																																																	
Потребл. мощность P1	1	kW																																																																																																																																																	
Ном. число оборотов	2900	1/min																																																																																																																																																	
Ном. напряжение	1~230 V,50 Hz																																																																																																																																																		
Макс. потребление тока	4,9	A																																																																																																																																																	
Вид защиты	IP 44																																																																																																																																																		
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%																																																																																																																																																		

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей круглый

Статус данных 2011-10-01