


Трубы Comfort Pipe Plus и Radi Pipe для отопления, охлаждения и водоснабжения



Произведённые из высококачественного сшитого полиэтилена PE-Xa, трубы Uronog Comfort Pipe Plus и Radi Pipe специально разработаны для систем отопления, охлаждения и

водоснабжения, включая магистрали, стояки и подводки к отопительным приборам. Для предотвращения проникновения кислорода в систему трубы Comfort Pipe Plus и Radi Pipe имеют антидиффузионный барьер EVOH (сополимер этилена и винилового спирта).

Достоинства

- Сертифицированное качество
- Память формы
- Лёгкость и высокая гибкость
- Долговечность
- Защита от проникновения кислорода



Характеристики


- Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ 32415-2013, серия S3,2 или S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости.
- Полностью совместима с фитингами Uronog Q&E и зажимными адаптерами

Область применения

- Для систем напольного и радиаторного отопления, охлаждения, водоснабжения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4, 5 и XB.
- Максимальная рабочая температура: 90°C (по ГОСТ 32415-2013). Аварийная температура: 100°C (по ГОСТ 32415-2013). Рабочее давление: 10 или 6 бар

Uronog Radi Pipe труба белая PN10

- Рабочее давление 10 бар
- Поставляется в бухтах
- Серия S 3,2




NEW

Артикул	Типоразмер	L м	do мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1033896	16x2,2	100м	100	16	2,2	10 белый	100 м
1033222	20x2,8	100м	100	20	2,8	10 белый	100 м
1033305	25x3,5	50м	50	25	3,5	10 белый	50 м
1094118	32x4,4	50м	50	32	4,4	10 белый	50 м
1033395	32x4,4	100м	100	32	4,4	10 белый	100 м

Uronog Radi Pipe труба белая PN10

- Рабочее давление 10 бар
- Поставляется в отрезках
- Серия S 3,2




Артикул	Типоразмер	L м	do мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1033418	40x5,5	6м	6	40	5,5	10 белый	6 м
1033482	50x6,9	6м	6	50	6,9	10 белый	6 м
1033503	63x8,6	6м	6	63	8,7	10 белый	6 м
1033521	75x10,3	6м	6	75	10,3	10 белый	6 м
1033536	90x12,3	6м	6	90	12,3	10 белый	6 м
1033587	110x15,1	6м	6	110	15,1	10 белый	6 м

Трубы Comfort Pipe Plus и Radi Pipe для отопления, охлаждения и водоснабжения

Uponor Comfort Pipe PLUS труба


- Рабочее давление 6 бар
- Поставляется в бухтах
- Серия S 5,0



Артикул	Типоразмер	L м	do мм	s мм	P бар	V л/м	цвет	Упаковка
1062044	16x2,0 120m	120	16	2	6	0,113	белый	120 м
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	0,113	белый	240 м
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	0,113	белый	640 м
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	0,2	белый	120 м
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	0,2	белый	240 м
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	0,2	белый	480 м
1062887	25x2,3 60m	60	25	2,3	6		белый	60 м
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6		белый	220 м
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6		белый	300 м
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6		белый	640 м

Uponor Radi Pipe труба белая PN6


- Рабочее давление 6 бар
- Поставляется в бухтах
- Серия S 5,0



Артикул	Типоразмер	L м	do мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1001220	32x2,9 50м	50	32	2,9	6	белый	50 м
1008979	40x3,7 50м	50	40	3,7	6	белый	50 м
1008980	50x4,6 50м	50	50	4,6	6	белый	50 м
1008981	63x5,8 50м	50	63	5,8	6	белый	50 м
1008982	75x6,8 50м	50	75	6,8	6	белый	50 м
1008983	90x8,2 50м	50	90	8,2	6	белый	50 м
1008984	110x10,0 50м	50	110	10	6	белый	50 м

Uponor Radi Pipe труба белая PN6

- Рабочее давление 6 бар
- Поставляется в отрезках
- Серия S 5,0



Артикул	Типоразмер	L м	do мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1001221	25x2,3 6м	6	25	2,3	6	белый	12 м
1001222	32x2,9 6м	6	32	2,9	6	белый	12 м
1008939	40x3,7 6м	6	40	3,7	6	белый	6 м
1008940	50x4,6 6м	6	50	4,6	6	белый	6 м
1008941	63x5,8 6м	6	63	5,8	6	белый	6 м
1008864	75x6,8 6м	6	75	6,8	6	белый	6 м
1008874	90x8,2 6м	6	90	8,2	6	белый	6 м
1008879	110x10,0 6м	6	110	10	6	белый	6 м

Uponor Radi Pipe труба в коже

- Рабочее давление 6 бар
- Поставляется в бухтах
- Серия S 5,0
- В гофрированном кожухе из полиэтилена высокой плотности



Артикул	Типоразмер	L м	di1 мм	do мм	do1 мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1008388	16x2,0 25/20 50м	50	20	16	25	2	6	красный	50 м