

Телефон
Телефакс

NOZ 50 / 16 DM
Установка: Стандартный насос

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата19.04.2024

Страница 1 / 1

Данные запроса

Расход

0

m³/h

Напор

0

m

Перекачиваемая среда

Вода, чистая

Температура жидкости

20

°C

Плотность

998,3

kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005

mm²/s

Давление пара

2,337

kPa

Данные насоса

Тип

NOZ 50/16 DM

Вид агрегата

Насос

Вид работы

1

Степень ном. давления

PN10

Мин. температура жидкости

2

°C

Макс. температура жидкости

110

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход

m³/h

Напор

m

Мин. давление на входе

°C

Температура

°C

Мин. давление на входе

m

Материалы / уплотнение

Корпус

Серый чугун

Вал

Нерж. сталь

Рабочее колесо

Синтетический материал

Подшипник

Silicon Carbide

Размеры

mm

H1	72	B1	88	D2	17,5	M	10
H2	257	B2	154	D3	13,5		
H3	329	B3	90	D4	125		
L1	280	B4	75	D5	110		
L2	140	D1	50	D6	165		

Всасывающая сторона DNs

DN 50

/ PN10

Напорная сторона DNd

DN 50

/ PN10

Вес

19,6

kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P2

0,546

kW

Потребл. мощность P1

1,3

kW

Ном. число оборотов

2900

1/min

Ном. напряжение

3~400 V,50

Hz

Макс. потребление тока

2,6

A

Вид защиты

IP 44

Допустимый перепад напряжения

+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения

2479405

Возможны технические изменения

Версия программы3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователейКруглый

Статус данных2011-10-01