

Телефон
Телефакс

НOC 25/6
Установка: Стандартный насос

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата19.04.2024

Страница 1 / 1

Данные запроса

Расход

0

m³/h

Напор

0

m

Перекачиваемая среда

Вода, чистая

Температура жидкости

20

°C

Плотность

998,3

kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005

mm²/s

Давление пара

2,337

kPa

Данные насоса

Тип

NOC 25/6

Вид агрегата

Насос

Вид работы

1

Ступень ном. давления

PN10

Мин. температура жидкости

2

°C

Макс. температура жидкости

110

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход

m³/h

Напор

m

Мин. давление на входе

Температура

°C

Мин. давление на входе

m

Материалы / уплотнение

Корпус

Серый чугун

Вал

Ceramic

Рабочее колесо

Полипропилен

Подшипник

Ceramic

Размеры

L

180

B

123

H

127

H1

103

Всасывающая сторона DNs

G 1 1/2

/ PN10

Напорная сторона DNd

G 1 1/2

/ PN10

Вес

2,9

kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P2

0,035

kW

Потребл. мощность P1

0,1

kW

Ном. число оборотов

2850

1/min

Ном. напряжение

1~220 V,50

Hz

Макс. потребление тока

0,5

A

Вид защиты

IP 42

Допустимый перепад напряжения

+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения

2478224

Возможны технические изменения

Версия программы3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователейКруглый

Статус данных2011-10-01