

Телефон Телефакс		NOZ 40 / 12 DM Установка: Стандартный насос																																																																																																																																																			
Клиент		Проект																																																																																																																																																			
№ клиента		№ проекта																																																																																																																																																			
Ответственный		Поз. №																																																																																																																																																			
Редактор		Локальный																																																																																																																																																			
		Дата				19.04.2024		Страница 1 / 1																																																																																																																																													
		Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>998,3</td><td>kg/m³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>2,337</td><td>kPa</td></tr></table> Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">NOZ 40/12 DM</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Вид работы</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Ступень ном. давления</td><td colspan="2">PN10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>2</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>110</td><td>°C</td></tr></table> Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2">m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2">m</td></tr></table> Мин. давление на входе <table><tr><td>Температура</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>°C</td></tr><tr><td>Мин. давление на входе</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td></tr></table> Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус</td><td colspan="2">Серый чугун</td></tr><tr><td>Вал</td><td colspan="2">Нерж. сталь</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td colspan="2">Синтетический материал</td></tr><tr><td>Подшипник</td><td colspan="2">Silicon Carbide</td></tr></table> Размеры <table><tr><th colspan="7">mm</th></tr><tr><td>H1</td><td>65</td><td>B1</td><td>80</td><td>D2</td><td>17,5</td><td>M</td><td>10</td></tr><tr><td>H2</td><td>232</td><td>B2</td><td>154</td><td>D3</td><td>13,5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>H3</td><td>297</td><td>B3</td><td>80</td><td>D4</td><td>110</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L1</td><td>250</td><td>B4</td><td>62,5</td><td>D5</td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L2</td><td>115</td><td>D1</td><td>40</td><td>D6</td><td>150</td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DNs <table><tr><td>DN 40</td><td>/ PN10</td></tr></table> Напорная сторона DNd <table><tr><td>DN 40</td><td>/ PN10</td></tr></table> Вес <table><tr><td>15,3</td><td>kg</td></tr></table> Данные мотора <table><tr><td colspan="2">Класс энергоэффективности</td></tr><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>0,266 kW</td></tr><tr><td>Потребл. мощность P1</td><td>0,7 kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2900 1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td>3~400 V,50 Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>1,3 A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td>IP 44</td></tr><tr><td colspan="2">Допустимый перепад напряжения +/- 10%</td></tr></table> Арт.№ стандартного исполнения 2479402								Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	998,3	kg/m³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	2,337	kPa	Тип	NOZ 40/12 DM		Вид агрегата	Насос		Вид работы	1		Ступень ном. давления	PN10		Мин. температура жидкости	2	°C	Макс. температура жидкости	110	°C	Расход	m³/h		Напор	m		Температура						°C	Мин. давление на входе						m	Корпус	Серый чугун		Вал	Нерж. сталь		Рабочее колесо	Синтетический материал		Подшипник	Silicon Carbide		mm							H1	65	B1	80	D2	17,5	M	10	H2	232	B2	154	D3	13,5			H3	297	B3	80	D4	110			L1	250	B4	62,5	D5	100			L2	115	D1	40	D6	150			DN 40	/ PN10	DN 40	/ PN10	15,3	kg	Класс энергоэффективности		Ном. мощность P2	0,266 kW	Потребл. мощность P1	0,7 kW	Ном. число оборотов	2900 1/min	Ном. напряжение	3~400 V,50 Hz	Макс. потребление тока	1,3 A	Вид защиты	IP 44	Допустимый перепад напряжения +/- 10%	
Расход	0	m³/h																																																																																																																																																			
Напор	0	m																																																																																																																																																			
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																																																																																																																				
Температура жидкости	20	°C																																																																																																																																																			
Плотность	998,3	kg/m³																																																																																																																																																			
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																																																																																																																																			
Давление пара	2,337	kPa																																																																																																																																																			
Тип	NOZ 40/12 DM																																																																																																																																																				
Вид агрегата	Насос																																																																																																																																																				
Вид работы	1																																																																																																																																																				
Ступень ном. давления	PN10																																																																																																																																																				
Мин. температура жидкости	2	°C																																																																																																																																																			
Макс. температура жидкости	110	°C																																																																																																																																																			
Расход	m³/h																																																																																																																																																				
Напор	m																																																																																																																																																				
Температура						°C																																																																																																																																															
Мин. давление на входе						m																																																																																																																																															
Корпус	Серый чугун																																																																																																																																																				
Вал	Нерж. сталь																																																																																																																																																				
Рабочее колесо	Синтетический материал																																																																																																																																																				
Подшипник	Silicon Carbide																																																																																																																																																				
mm																																																																																																																																																					
H1	65	B1	80	D2	17,5	M	10																																																																																																																																														
H2	232	B2	154	D3	13,5																																																																																																																																																
H3	297	B3	80	D4	110																																																																																																																																																
L1	250	B4	62,5	D5	100																																																																																																																																																
L2	115	D1	40	D6	150																																																																																																																																																
DN 40	/ PN10																																																																																																																																																				
DN 40	/ PN10																																																																																																																																																				
15,3	kg																																																																																																																																																				
Класс энергоэффективности																																																																																																																																																					
Ном. мощность P2	0,266 kW																																																																																																																																																				
Потребл. мощность P1	0,7 kW																																																																																																																																																				
Ном. число оборотов	2900 1/min																																																																																																																																																				
Ном. напряжение	3~400 V,50 Hz																																																																																																																																																				
Макс. потребление тока	1,3 A																																																																																																																																																				
Вид защиты	IP 44																																																																																																																																																				
Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																																																																																																																																					
Возможны технические изменения		Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)		Группа пользователей Круглый		Статус данных 2011-10-01																																																																																																																																															