

Телефон Телефакс		NOCE 25 / 8-180 ECO Установка: Стандартный высокоэффективный насос																																																																																																																															
Клиент		Проект		Страница 1 / 1																																																																																																																													
№ клиента		№ проекта																																																																																																																															
Ответственный		Поз. №																																																																																																																															
Редактор		Локальный																																																																																																																															
		Дата		19.04.2024																																																																																																																													
		Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>998,3</td><td>kg/m³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>2,337</td><td>kPa</td></tr></table> Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">NOCE 25/8-180 ECO</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Вид работы</td><td colspan="2">n-const</td></tr><tr><td>Ступень ном. давления</td><td colspan="2">PN10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>2</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>110</td><td>°C</td></tr></table> Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>m</td></tr><tr><td>Потребл. мощность P1</td><td>kW</td></tr></table> Мин. давление на входе <table><tr><td>Температура</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>°C</td></tr><tr><td>Мин. давление на входе</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td></tr></table> Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус насоса</td><td>Серый чугун</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td>РА66</td></tr><tr><td>Вал</td><td>Керамика</td></tr><tr><td>Подшипник</td><td>Керамика</td></tr></table> Размеры <table><tr><td colspan="7">mm</td></tr><tr><td>L</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H</td><td>148</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H1</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DNs <table><tr><td>G 1 1/2</td><td>/ PN10</td></tr></table> Напорная сторона DNd <table><tr><td>G 1 1/2</td><td>/ PN10</td></tr></table> Вес <table><tr><td>3,1 kg</td></tr></table> Данные мотора <table><tr><td>Класс энергоэффективности</td><td>-</td></tr><tr><td>Потребл. мощность P1</td><td>80 W</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>3000 1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td>1~ 230 V 50, Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>0,7 A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td>IP 44</td></tr><tr><td>Допустимый перепад напряжения</td><td>+/- 10%</td></tr></table> Арт. № стандартного исполнения <table><tr><td>2479786</td></tr></table>						Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	998,3	kg/m³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	2,337	kPa	Тип	NOCE 25/8-180 ECO		Вид агрегата	Насос		Вид работы	n-const		Ступень ном. давления	PN10		Мин. температура жидкости	2	°C	Макс. температура жидкости	110	°C	Расход	m³/h	Напор	m	Потребл. мощность P1	kW	Температура						°C	Мин. давление на входе						m	Корпус насоса	Серый чугун	Рабочее колесо	РА66	Вал	Керамика	Подшипник	Керамика	mm							L	180						B	130						H	148						H1	100						G 1 1/2	/ PN10	G 1 1/2	/ PN10	3,1 kg	Класс энергоэффективности	-	Потребл. мощность P1	80 W	Ном. число оборотов	3000 1/min	Ном. напряжение	1~ 230 V 50, Hz	Макс. потребление тока	0,7 A	Вид защиты	IP 44	Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	2479786
Расход	0	m³/h																																																																																																																															
Напор	0	m																																																																																																																															
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																																																																																																
Температура жидкости	20	°C																																																																																																																															
Плотность	998,3	kg/m³																																																																																																																															
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																																																																																																															
Давление пара	2,337	kPa																																																																																																																															
Тип	NOCE 25/8-180 ECO																																																																																																																																
Вид агрегата	Насос																																																																																																																																
Вид работы	n-const																																																																																																																																
Ступень ном. давления	PN10																																																																																																																																
Мин. температура жидкости	2	°C																																																																																																																															
Макс. температура жидкости	110	°C																																																																																																																															
Расход	m³/h																																																																																																																																
Напор	m																																																																																																																																
Потребл. мощность P1	kW																																																																																																																																
Температура						°C																																																																																																																											
Мин. давление на входе						m																																																																																																																											
Корпус насоса	Серый чугун																																																																																																																																
Рабочее колесо	РА66																																																																																																																																
Вал	Керамика																																																																																																																																
Подшипник	Керамика																																																																																																																																
mm																																																																																																																																	
L	180																																																																																																																																
B	130																																																																																																																																
H	148																																																																																																																																
H1	100																																																																																																																																
G 1 1/2	/ PN10																																																																																																																																
G 1 1/2	/ PN10																																																																																																																																
3,1 kg																																																																																																																																	
Класс энергоэффективности	-																																																																																																																																
Потребл. мощность P1	80 W																																																																																																																																
Ном. число оборотов	3000 1/min																																																																																																																																
Ном. напряжение	1~ 230 V 50, Hz																																																																																																																																
Макс. потребление тока	0,7 A																																																																																																																																
Вид защиты	IP 44																																																																																																																																
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%																																																																																																																																
2479786																																																																																																																																	

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей: круглый

Статус данных 2011-10-01