


Трубы Aqua Pipe для холодного и горячего водоснабжения



Произведённые из высококачественного сшитого полиэтилена РЕ-Ха, трубы Uponor Aqua Pipe специально разработаны для систем водоснабжения, в том числе питьевого. Трубы

Aqua Pipe многократно испытаны и сертифицированы в соответствии со строгими нормами Европы и России.

Достоинства

- Сертифицированное качество
- Отсутствие коррозии
- Память формы
- Лёгкость и высокая гибкость
- Долговечность



Характеристики


- Труба изготавливается из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ 32415-2013, серия S3,2 или S5,0.
- Полностью совместима с фитингами Uponor Q&E и зажимными адаптерами. Диаметры 16-32 мм поставляются в комплекте с пластиковыми монтажными заглушками.

Область применения

- Для систем холодного и горячего водоснабжения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2 и ХВ.
- Максимальная рабочая температура: 80°C (по ГОСТ 32415-2013). Аварийная температура: 95°C (по ГОСТ 32415-2013). Рабочее давление: 10 или 6 бар.

Uponor Aqua Pipe труба белая PN10


- Рабочее давление 10 бар
- Поставляется в бухтах
- Серия S 3,2



Артикул	Типоразмер	L м	do мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1022682	16x2,2 100м	100	16	2,2	10	белый	100 м
1001201	20x2,8 50м	50	20	2,8	10	белый	50 м
1001202	25x3,5 50м	50	25	3,5	10	белый	50 м
1001203	32x4,4 50м	50	32	4,4	10	белый	50 м

Uponor Aqua Pipe труба белая PN10

- Рабочее давление 10 бар
- Поставляется в отрезках
- Серия S 3,2




Артикул	Типоразмер	L м	do мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1008382	16x2,2 6м	6	16	2,2	10	белый	30 м
1008407	20x2,8 6м	6	20	2,8	10	белый	30 м
1008424	25x3,5 6м	6	25	3,5	10	белый	12 м
1001206	32x4,4 6м	6	32	4,4	10	белый	60 м
1033864	40x5,5 6м	6	40	5,5	10	белый	6 м
1033865	50x6,9 6м	6	50	6,9	10	белый	6 м
1023122	63x8,6 6м	6	63	8,6	10	белый	6 м
1023123	75x10,3 6м	6	75	10,3	10	белый	6 м
1033866	90x12,3 6м	6	90	12,3	10	белый	6 м
1033867	110x15,1 6м	6	110	15,1	10	белый	6 м

Трубы Aqua Pipe для холодного и горячего водоснабжения

Uponor Aqua Pipe труба белая PN6


- Рабочее давление 6 бар (16х2,0 - 10 бар)
- Поставляется в бухтах
- Серия S 5,0 (16х2,0 - S 3,5)



Артикул	Типоразмер	L м	do мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1008386	16х2,0 100м	100	16	2	10	белый	100 м
1008408	20х2,0 100м	100	20	2	6	белый	100 м
1017870	25х2,3 100м	100	25	2,3	6	белый	100 м
1048757	32х2,9 50м	50	32	2,9	6	белый	50 м
1033417	40х3,7 50м	50	40	3,7	6	белый	50 м
1033481	50х4,6 50м	50	50	4,6	6	белый	50 м
1033502	63х5,8 50м	50	63	5,8	6	белый	50 м

Uponor Aqua Pipe труба белая PN6


- Рабочее давление 6 бар
- Поставляется в отрезках
- Серия S 5,0



Артикул	Типоразмер	L м	do мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1033420	40х3,7 5м	5	40	3,7	6	белый	15 м
1033485	50х4,6 5м	5	50	4,6	6	белый	10 м
1033506	63х5,8 5м	5	63	5,8	6	белый	5 м

Uponor Aqua Pipe труба в коже

- Рабочее давление 10 бар
- Поставляется в бухтах
- Серия S 3,2
- В гофрированном кожухе из полиэтилена высокой плотности



Артикул	Типоразмер	L м	di1 мм	do мм	do1 мм	s мм	P бар	цвет	Упаковка
1008993	16х2,2 25/20 50м	50	20	16	25	2,2	10	черный	50 м