

Телефон
Телефакс

NOC 65 / 12 DM

Установка: Стандартный насос

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата

19.04.2024

Страница 1 / 1

Напор

13.2

12.8

12.4

12

11.6

11.2

10.8

10.4

10

9.6

9.2

8.8

8.4

8

7.6

7.2

6.8

6.4

6

5.6

5.2

4.8

4.4

4

3.6

3.2

2.8

2.4

2

1.6

1.2

0.8

0.4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

[m]

[m³/h]

ØD4

ØD1

L

B

H1

H

Ø185

Ø145

Ø130

45°

4-Ø19

160

80

4-Ø14

Данные запроса

Расход

0

m³/h

Напор

0

m

Перекачиваемая среда

Вода, чистая

Температура жидкости

20

°C

Плотность

998,3

kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005

mm²/s

Давление пара

2,337

kPa

Данные насоса

Тип

NOC 65/12 DM

Вид агрегата

Насос

Вид работы

1

Степень ном. давления

PN10

Мин. температура жидкости

2

°C

Макс. температура жидкости

110

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход

m³/h

Напор

m

Мин. давление на входе

°C

Температура

m

Мин. давление на входе

Материалы / уплотнение

Корпус

Серый чугун

Вал

2Cr13

Рабочее колесо

Полипропилен

Подшипник

Silicon Carbide

Размеры

m m

L

340

D4

185

B

196

H

290

H1

220

D1

65

Всасывающая сторона DNs

DN 65

/ PN10

Напорная сторона DNd

DN 65

/ PN10

Вес

24

kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P2

0,85

kW

Потребл. мощность P1

1,3

kW

Ном. число оборотов

2850

1/min

Ном. напряжение

3~380 V,50

Hz

Макс. потребление тока

2,9

A

Вид защиты

IP 44

Допустимый перепад напряжения

+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения

2478492

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей круглый

Статус данных 2011-10-01