

Телефон
Телефакс

NOZ 15 / 1,5 EM

Установка: Стандартный насос

NATIVE

Клиент

№ клиента

Ответственный

Редактор

Проект

№ проекта

Поз. №

Локальный

Дата

19.04.2024

Страница 1 / 1

Напор

[m]

1.5

1.45

1.4

1.35

1.3

1.25

1.2

1.15

1.1

1.05

1

0.95

0.9

0.85

0.8

0.75

0.7

0.65

0.6

0.55

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

NOZ 15/1.5 EM

77±1

38.5±0.5

G1/2"

G1/2"

112±1.5

98.7±1

101.5±1.5

61.5±1

23.2±1

40±1

80±0.5

Данные запроса

Расход

0

m³/h

Напор

0

m

Перекачиваемая среда

Вода, чистая

Температура жидкости

20

°C

Плотность

998,3

kg/m³

Кинематическая вязкость

1,005

mm²/s

Давление пара

2,337

kPa

Данные насоса

Тип

NOZ 15/1,5 EM

Вид агрегата

Насос

Вид работы

1

Степень ном. давления

PN10

Мин. температура жидкости

2

°C

Макс. температура жидкости

110

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход

m³/h

Напор

m

Мин. давление на входе

Температура

°C

Мин. давление на входе

m

Материалы / уплотнение

Корпус

Латунь

Вал

Нерж. сталь

Рабочее колесо

Латунь

Корпус мотора

Синтетический материал

Размеры

m m

Всасывающая сторона DNs

Rp 1/2

/ PN10

Напорная сторона DNd

Rp 1/2

/ PN10

Вес

1

kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P2

0,00075

kW

Потребл. мощность P1

0,005

kW

Ном. число оборотов

2900

1/min

Ном. напряжение

1~220 V,50

Hz

Макс. потребление тока

0,08

A

Вид защиты

IP 44

Допустимый перепад напряжения

+/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения

2478225

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей круглый

Статус данных 2011-10-01