

Телефон Телефакс		NOZ 25 / 20 DM Установка: Стандартный насос																																																																																																																																								
Клиент		Проект																																																																																																																																								
№ клиента		№ проекта																																																																																																																																								
Ответственный		Поз. №																																																																																																																																								
Редактор		Локальный																																																																																																																																								
Дата		19.04.2024		Страница 1 / 1																																																																																																																																						
		Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>998,3</td><td>kg/m³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>2,337</td><td>kPa</td></tr></table> Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">NOZ 25/20 DM</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Вид работы</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Ступень ном. давления</td><td colspan="2">PN10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>2</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>110</td><td>°C</td></tr></table> Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2">m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2">m</td></tr></table> Мин. давление на входе <table><tr><td>Температура</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>°C</td></tr><tr><td>Мин. давление на входе</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td></tr></table> Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус</td><td>Серый чугун</td></tr><tr><td>Вал</td><td>Нерж. сталь</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td>Синтетический материал</td></tr><tr><td>Подшипник</td><td>Silicon Carbide</td></tr></table> Размеры <table><tr><td colspan="7">mm</td></tr><tr><td>H1</td><td>54</td><td>B1</td><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H2</td><td>232</td><td>B2</td><td>154</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H3</td><td>286</td><td>B3</td><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L1</td><td>230</td><td>M</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L2</td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DNs Rp 1 1/2 / PN10 Напорная сторона DNd Rp 1 1/2 / PN10 Вес 13,4 kg Данные мотора <table><tr><td>Класс энергоэффективности</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>0,4</td><td>kW</td></tr><tr><td>Потребл. мощность P1</td><td>1</td><td>kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2900</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td>3~400 V,50</td><td>Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>1,6</td><td>A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td colspan="2">IP 44</td></tr><tr><td>Допустимый перепад напряжения</td><td colspan="2">+/- 10%</td></tr></table> Арт.№ стандартного исполнения 2479393				Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	998,3	kg/m³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	2,337	kPa	Тип	NOZ 25/20 DM		Вид агрегата	Насос		Вид работы	1		Ступень ном. давления	PN10		Мин. температура жидкости	2	°C	Макс. температура жидкости	110	°C	Расход	m³/h		Напор	m		Температура						°C	Мин. давление на входе						m	Корпус	Серый чугун	Вал	Нерж. сталь	Рабочее колесо	Синтетический материал	Подшипник	Silicon Carbide	mm							H1	54	B1	80				H2	232	B2	154				H3	286	B3	80				L1	230	M	8				L2	115						Класс энергоэффективности			Ном. мощность P2	0,4	kW	Потребл. мощность P1	1	kW	Ном. число оборотов	2900	1/min	Ном. напряжение	3~400 V,50	Hz	Макс. потребление тока	1,6	A	Вид защиты	IP 44		Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	
Расход	0	m³/h																																																																																																																																								
Напор	0	m																																																																																																																																								
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																																																																																																									
Температура жидкости	20	°C																																																																																																																																								
Плотность	998,3	kg/m³																																																																																																																																								
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																																																																																																																								
Давление пара	2,337	kPa																																																																																																																																								
Тип	NOZ 25/20 DM																																																																																																																																									
Вид агрегата	Насос																																																																																																																																									
Вид работы	1																																																																																																																																									
Ступень ном. давления	PN10																																																																																																																																									
Мин. температура жидкости	2	°C																																																																																																																																								
Макс. температура жидкости	110	°C																																																																																																																																								
Расход	m³/h																																																																																																																																									
Напор	m																																																																																																																																									
Температура						°C																																																																																																																																				
Мин. давление на входе						m																																																																																																																																				
Корпус	Серый чугун																																																																																																																																									
Вал	Нерж. сталь																																																																																																																																									
Рабочее колесо	Синтетический материал																																																																																																																																									
Подшипник	Silicon Carbide																																																																																																																																									
mm																																																																																																																																										
H1	54	B1	80																																																																																																																																							
H2	232	B2	154																																																																																																																																							
H3	286	B3	80																																																																																																																																							
L1	230	M	8																																																																																																																																							
L2	115																																																																																																																																									
Класс энергоэффективности																																																																																																																																										
Ном. мощность P2	0,4	kW																																																																																																																																								
Потребл. мощность P1	1	kW																																																																																																																																								
Ном. число оборотов	2900	1/min																																																																																																																																								
Ном. напряжение	3~400 V,50	Hz																																																																																																																																								
Макс. потребление тока	1,6	A																																																																																																																																								
Вид защиты	IP 44																																																																																																																																									
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%																																																																																																																																									

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей круглый

Статус данных 2011-10-01