

Телефон Телефакс		NOZ 25 / 8 EM Установка: Стандартный насос																																																																																																																															
Клиент		Проект																																																																																																																															
№ клиента		№ проекта																																																																																																																															
Ответственный		Поз. №																																																																																																																															
Редактор		Локальный																																																																																																																															
		Дата				19.04.2024																																																																																																																											
						Страница 1 / 1																																																																																																																											
		Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>998,3</td><td>kg/m³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>2,337</td><td>kPa</td></tr></table> Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">NOZ 25/8 EM</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Вид работы</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Ступень ном. давления</td><td colspan="2">PN10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>2</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>110</td><td>°C</td></tr></table> Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2">m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2">m</td></tr></table> Мин. давление на входе <table><tr><td>Температура</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>°C</td></tr><tr><td>Мин. давление на входе</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td></tr></table> Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус</td><td colspan="6">Серый чугун</td></tr><tr><td>Вал</td><td colspan="6">Ceramic</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td colspan="6">Синтетический материал</td></tr><tr><td>Подшипник</td><td colspan="6">Ceramic</td></tr></table> Размеры <table><tr><td colspan="7">mm</td></tr><tr><td>L</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H</td><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H1</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DNs Rp 1 1/2 / PN10 Напорная сторона DNd Rp 1 1/2 / PN10 Вес 4,8 kg Данные мотора Класс энергоэффективности Ном. мощность P2 0,0563 kW Потребл. мощность P1 0,245 kW Ном. число оборотов 2900 1/min Ном. напряжение 1~230 V,50 Hz Макс. потребление тока 1,1 A Вид защиты IP 44 Допустимый перепад напряжения +/- 10% Арт. № стандартного исполнения 2479386						Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	998,3	kg/m³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	2,337	kPa	Тип	NOZ 25/8 EM		Вид агрегата	Насос		Вид работы	1		Ступень ном. давления	PN10		Мин. температура жидкости	2	°C	Макс. температура жидкости	110	°C	Расход	m³/h		Напор	m		Температура						°C	Мин. давление на входе						m	Корпус	Серый чугун						Вал	Ceramic						Рабочее колесо	Синтетический материал						Подшипник	Ceramic						mm							L	180						B	150						H	170						H1	130					
Расход	0	m³/h																																																																																																																															
Напор	0	m																																																																																																																															
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																																																																																																
Температура жидкости	20	°C																																																																																																																															
Плотность	998,3	kg/m³																																																																																																																															
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																																																																																																															
Давление пара	2,337	kPa																																																																																																																															
Тип	NOZ 25/8 EM																																																																																																																																
Вид агрегата	Насос																																																																																																																																
Вид работы	1																																																																																																																																
Ступень ном. давления	PN10																																																																																																																																
Мин. температура жидкости	2	°C																																																																																																																															
Макс. температура жидкости	110	°C																																																																																																																															
Расход	m³/h																																																																																																																																
Напор	m																																																																																																																																
Температура						°C																																																																																																																											
Мин. давление на входе						m																																																																																																																											
Корпус	Серый чугун																																																																																																																																
Вал	Ceramic																																																																																																																																
Рабочее колесо	Синтетический материал																																																																																																																																
Подшипник	Ceramic																																																																																																																																
mm																																																																																																																																	
L	180																																																																																																																																
B	150																																																																																																																																
H	170																																																																																																																																
H1	130																																																																																																																																
Возможны технические изменения		Версия программы		3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)		Группа пользователей		Статус данных		2011-10-01																																																																																																																							