

Телефон Телефакс		NOZ 30 / 9 EM Установка: Стандартный насос																																																																																																																																																		
Клиент		Проект																																																																																																																																																		
№ клиента		№ проекта																																																																																																																																																		
Ответственный		Поз. №																																																																																																																																																		
Редактор		Локальный																																																																																																																																																		
		Дата		19.04.2024																																																																																																																																																
				Страница 1 / 1																																																																																																																																																
				Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>998,3</td><td>kg/m³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>2,337</td><td>kPa</td></tr></table> Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">NOZ 30/9 EM</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Вид работы</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Ступень ном. давления</td><td colspan="2">PN10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>2</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>110</td><td>°C</td></tr></table> Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2">m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2">m</td></tr></table> Мин. давление на входе <table><tr><td>Температура</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>°C</td></tr><tr><td>Мин. давление на входе</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td></tr></table> Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус</td><td colspan="2">Серый чугун</td></tr><tr><td>Вал</td><td colspan="2">Ceramic</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td colspan="2">Синтетический материал</td></tr><tr><td>Подшипник</td><td colspan="2">Ceramic</td></tr></table> Размеры <table><tr><th colspan="8">mm</th></tr><tr><td>H1</td><td>49</td><td>B1</td><td>68</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H2</td><td>165</td><td>B2</td><td>99</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H3</td><td>214</td><td>B3</td><td>70</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L1</td><td>180</td><td>M</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L2</td><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DNs <table><tr><td>Rp 2</td><td>/ PN10</td></tr></table> Напорная сторона DNd <table><tr><td>Rp 2</td><td>/ PN10</td></tr></table> Вес <table><tr><td>7</td><td>kg</td></tr></table> Данные мотора <table><tr><td colspan="2">Класс энергоэффективности</td></tr><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>0,099 kW</td></tr><tr><td>Потребл. мощность P1</td><td>0,3 kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2900 1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td>1~230 V,50 Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>1,5 A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td>IP 44</td></tr><tr><td colspan="2">Допустимый перепад напряжения +/- 10%</td></tr></table> Арт.№ стандартного исполнения 2479451		Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	998,3	kg/m³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	2,337	kPa	Тип	NOZ 30/9 EM		Вид агрегата	Насос		Вид работы	1		Ступень ном. давления	PN10		Мин. температура жидкости	2	°C	Макс. температура жидкости	110	°C	Расход	m³/h		Напор	m		Температура						°C	Мин. давление на входе						m	Корпус	Серый чугун		Вал	Ceramic		Рабочее колесо	Синтетический материал		Подшипник	Ceramic		mm								H1	49	B1	68					H2	165	B2	99					H3	214	B3	70					L1	180	M	8					L2	90							Rp 2	/ PN10	Rp 2	/ PN10	7	kg	Класс энергоэффективности		Ном. мощность P2	0,099 kW	Потребл. мощность P1	0,3 kW	Ном. число оборотов	2900 1/min	Ном. напряжение	1~230 V,50 Hz	Макс. потребление тока	1,5 A	Вид защиты	IP 44	Допустимый перепад напряжения +/- 10%			
Расход	0	m³/h																																																																																																																																																		
Напор	0	m																																																																																																																																																		
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																																																																																																																			
Температура жидкости	20	°C																																																																																																																																																		
Плотность	998,3	kg/m³																																																																																																																																																		
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																																																																																																																																		
Давление пара	2,337	kPa																																																																																																																																																		
Тип	NOZ 30/9 EM																																																																																																																																																			
Вид агрегата	Насос																																																																																																																																																			
Вид работы	1																																																																																																																																																			
Ступень ном. давления	PN10																																																																																																																																																			
Мин. температура жидкости	2	°C																																																																																																																																																		
Макс. температура жидкости	110	°C																																																																																																																																																		
Расход	m³/h																																																																																																																																																			
Напор	m																																																																																																																																																			
Температура						°C																																																																																																																																														
Мин. давление на входе						m																																																																																																																																														
Корпус	Серый чугун																																																																																																																																																			
Вал	Ceramic																																																																																																																																																			
Рабочее колесо	Синтетический материал																																																																																																																																																			
Подшипник	Ceramic																																																																																																																																																			
mm																																																																																																																																																				
H1	49	B1	68																																																																																																																																																	
H2	165	B2	99																																																																																																																																																	
H3	214	B3	70																																																																																																																																																	
L1	180	M	8																																																																																																																																																	
L2	90																																																																																																																																																			
Rp 2	/ PN10																																																																																																																																																			
Rp 2	/ PN10																																																																																																																																																			
7	kg																																																																																																																																																			
Класс энергоэффективности																																																																																																																																																				
Ном. мощность P2	0,099 kW																																																																																																																																																			
Потребл. мощность P1	0,3 kW																																																																																																																																																			
Ном. число оборотов	2900 1/min																																																																																																																																																			
Ном. напряжение	1~230 V,50 Hz																																																																																																																																																			
Макс. потребление тока	1,5 A																																																																																																																																																			
Вид защиты	IP 44																																																																																																																																																			
Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																																																																																																																																				
Возможны технические изменения				Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)		Группа пользователей Круглый		Статус данных 2011-10-01																																																																																																																																												