

Телефон
Телефакс

NOC 50/12 DM
Установка: Стандартный насос

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата

19.04.2024

Страница 1 / 1

Напор [m]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 [m³/h]

NOC 50/12

ØD4
ØD1
L
B
H1
H

140
70
45°
Ø165
Ø125
Ø110
4-Ø14

Данные запроса

Расход0m³/h
Напор0m
Перекачиваемая средаВода, чистая
Температура жидкости20°C
Плотность998,3kg/m³
Кинематическая вязкость1,005mm²/s
Давление пара2,337kPa

Данные насоса

ТипNOC 50/12 DM
Вид агрегатаНасос
Вид работы1
Ступень ном. давленияPN10
Мин. температура жидкости2°C
Макс. температура жидкости110°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расходm³/h
Напорm

Мин. давление на входе

Температура°C
Мин. давление на входеm

Материалы / уплотнение

КорпусСерый чугун
Вал2Cr13
Рабочее колесоПолипропилен
ПодшипникSilicon Carbide

Размерыmm

L	280	D4	165				
B	196						
H	290						
H1	220						
D1	50						

Всасывающая сторона DN50 / PN10
Напорная сторона DN50 / PN10
Вес20kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности
Ном. мощность P20,6kW
Потребл. мощность P11kW
Ном. число оборотов28501/min
Ном. напряжение3~380 V,50 Hz
Макс. потребление тока2A
Вид защитыIP 44
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2478490

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователейКруглый

Статус данных 2011-10-01