

Телефон
Телефакс

NOZ 65 / 12 EM
Установка: Стандартный насос

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата

19.04.2024

Страница 1 / 1

Данные запроса

Расход0m³/h

Напор0m

Перекачиваемая средаВода, чистая

Температура жидкости20°C

Плотность998,3kg/m³

Кинематическая вязкость1,005mm²/s

Давление пара2,337kPa

Данные насоса

ТипNOZ 65/12 EM

Вид агрегатаНасос

Вид работы1

Ступень ном. давленияPN10

Мин. температура жидкости2°C

Макс. температура жидкости110°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расходm³/h

Напорm

Мин. давление на входе

Температура°C

Мин. давление на входеm

Материалы / уплотнение

КорпусСерый чугун

ВалНерж. сталь

Рабочее колесоНерж. сталь

ПодшипникSilicon Carbide

Размерыmm

H1	78	B1	93	D2	17,5	M	10
H2	257	B2	154	D3	13,5		
H3	335	B3	90	D4	145		
L1	300	B4	76	D5	130		
L2	150	D1	65	D6	185		

Всасывающая сторона DNsDN 65 / PN10

Напорная сторона DNdDN 65 / PN10

Вес21,5kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P20,546kW

Потребл. мощность P11,3kW

Ном. число оборотов29001/min

Ном. напряжение1~230 V,50 Hz

Макс. потребление тока5,8A

Вид защитыIP 44

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения2479441

Возможны технические изменения

Версия программы3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователейКруглый

Статус данных2011-10-01