

Телефон
Телефакс

НOC 80 / 12 DM
Установка: Стандартный насос

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата

19.04.2024

Страница 1 / 1

Напор [m]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 [m³/h]

NOC 80/12

Данные запроса

Расход0m³/h

Напор0m

Перекачиваемая средаВода, чистая

Температура жидкости20°C

Плотность998,3kg/m³

Кинематическая вязкость1,005mm²/s

Давление пара2,337kPa

Данные насоса

ТипNOC 80/12 DM

Вид агрегатаНасос

Вид работы1

Степень ном. давленияPN10

Мин. температура жидкости2°C

Макс. температура жидкости110°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расходm³/h

Напорm

Мин. давление на входе

Температура

Мин. давление на входе

Материалы / уплотнение

КорпусСерый чугун

Вал2Cr13

Рабочее колесоПолипропилен

ПодшипникSilicon Carbide

Размерыmm

L	360	D2	19				
B	196	D3	160				
H	310	D4	200				
H1	220						
D1	80						

Всасывающая сторона DNсDN 80 / PN10

Напорная сторона DNдDN 80 / PN10

Вес36,5kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P20,85kW

Потребл. мощность P11,3kW

Ном. число оборотов28501/min

Ном. напряжение3~380 V,50 Hz

Макс. потребление тока2,9A

Вид защитыIP 44

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт. № стандартного исполнения 2786750

ΦD4
ΦD1

4×ΦD2
ΦD3

L

B

H1

H

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователейКруглый

Статус данных 2011-10-01