

Телефон
Телефакс

NOZ 30 / 7,5 EM
Установка: Стандартный насос

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата19.04.2024

Страница 1 / 1

Данные запроса

Расход0m³/h

Напор0m

Перекачиваемая средаВода, чистая

Температура жидкости20°C

Плотность998,3kg/m³

Кинематическая вязкость1,005mm²/s

Давление пара2,337kPa

Данные насоса

ТипNOZ 30/7,5 EM

Вид агрегатаНасос

Вид работы1

Ступень ном. давленияPN10

Мин. температура жидкости2°C

Макс. температура жидкости110°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расходm³/h

Напорm

Мин. давление на входе

Температура°C

Мин. давление на входеm

Материалы / уплотнение

КорпусСерый чугун

ВалCeramic

Рабочее колесоСинтетический материал

ПодшипникCeramic

Размерыmm

H153

H1124

L180

B127

Всасывающая сторона DNsRp 2 / PN10

Напорная сторона DNdRp 2 / PN10

Вес3,3kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности

Ном. мощность P20,0396kW

Потребл. мощность P10,18kW

Ном. число оборотов29001/min

Ном. напряжение1~230 V,50 Hz

Макс. потребление тока0,85A

Вид защитыIP 44

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт. № стандартного исполнения2479450

Возможны технические изменения

Версия программы3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователейКруглый

Статус данных2011-10-01