

Телефон Телефакс		NOZ 50 / 12 EM Установка: Стандартный насос																																																																																																																																																											
Клиент		Проект																																																																																																																																																											
№ клиента		№ проекта																																																																																																																																																											
Ответственный		Поз. №																																																																																																																																																											
Редактор		Локальный																																																																																																																																																											
		Дата		19.04.2024				Страница 1 / 1																																																																																																																																																					
				Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>998,3</td><td>kg/m³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>2,337</td><td>kPa</td></tr></table> Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">NOZ 50/12 EM</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Вид работы</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Ступень ном. давления</td><td colspan="2">PN10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>2</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>110</td><td>°C</td></tr></table> Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2">m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2">m</td></tr></table> Мин. давление на входе <table><tr><td>Температура</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>°C</td></tr><tr><td>Мин. давление на входе</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td></tr></table> Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус</td><td colspan="2">Серый чугун</td></tr><tr><td>Вал</td><td colspan="2">Нерж. сталь</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td colspan="2">Синтетический материал</td></tr><tr><td>Подшипник</td><td colspan="2">Silicon Carbide</td></tr></table> Размеры <table><tr><th colspan="7">mm</th></tr><tr><td>H1</td><td>72</td><td>B1</td><td>88</td><td>D2</td><td>17,5</td><td>M</td><td>10</td></tr><tr><td>H2</td><td>232</td><td>B2</td><td>154</td><td>D3</td><td>13,5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>H3</td><td>304</td><td>B3</td><td>90</td><td>D4</td><td>125</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L1</td><td>280</td><td>B4</td><td>72</td><td>D5</td><td>110</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L2</td><td>140</td><td>D1</td><td>50</td><td>D6</td><td>165</td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DNs <table><tr><td>DN 50</td><td>/ PN10</td></tr></table> Напорная сторона DNd <table><tr><td>DN 50</td><td>/ PN10</td></tr></table> Вес <table><tr><td>17,6</td><td>kg</td></tr></table> Данные мотора <table><tr><td>Класс энергоэффективности</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>0,4</td><td>kW</td></tr><tr><td>Потребл. мощность P1</td><td>1</td><td>kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2900</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td colspan="2">1~230 V,50 Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>4,9</td><td>A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td colspan="2">IP 44</td></tr><tr><td>Допустимый перепад напряжения</td><td colspan="2">+/- 10%</td></tr></table> Арт. № стандартного исполнения 2479398						Расход	0	m³/h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	998,3	kg/m³	Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s	Давление пара	2,337	kPa	Тип	NOZ 50/12 EM		Вид агрегата	Насос		Вид работы	1		Ступень ном. давления	PN10		Мин. температура жидкости	2	°C	Макс. температура жидкости	110	°C	Расход	m³/h		Напор	m		Температура						°C	Мин. давление на входе						m	Корпус	Серый чугун		Вал	Нерж. сталь		Рабочее колесо	Синтетический материал		Подшипник	Silicon Carbide		mm							H1	72	B1	88	D2	17,5	M	10	H2	232	B2	154	D3	13,5			H3	304	B3	90	D4	125			L1	280	B4	72	D5	110			L2	140	D1	50	D6	165			DN 50	/ PN10	DN 50	/ PN10	17,6	kg	Класс энергоэффективности			Ном. мощность P2	0,4	kW	Потребл. мощность P1	1	kW	Ном. число оборотов	2900	1/min	Ном. напряжение	1~230 V,50 Hz		Макс. потребление тока	4,9	A	Вид защиты	IP 44		Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	
Расход	0	m³/h																																																																																																																																																											
Напор	0	m																																																																																																																																																											
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																																																																																																																												
Температура жидкости	20	°C																																																																																																																																																											
Плотность	998,3	kg/m³																																																																																																																																																											
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s																																																																																																																																																											
Давление пара	2,337	kPa																																																																																																																																																											
Тип	NOZ 50/12 EM																																																																																																																																																												
Вид агрегата	Насос																																																																																																																																																												
Вид работы	1																																																																																																																																																												
Ступень ном. давления	PN10																																																																																																																																																												
Мин. температура жидкости	2	°C																																																																																																																																																											
Макс. температура жидкости	110	°C																																																																																																																																																											
Расход	m³/h																																																																																																																																																												
Напор	m																																																																																																																																																												
Температура						°C																																																																																																																																																							
Мин. давление на входе						m																																																																																																																																																							
Корпус	Серый чугун																																																																																																																																																												
Вал	Нерж. сталь																																																																																																																																																												
Рабочее колесо	Синтетический материал																																																																																																																																																												
Подшипник	Silicon Carbide																																																																																																																																																												
mm																																																																																																																																																													
H1	72	B1	88	D2	17,5	M	10																																																																																																																																																						
H2	232	B2	154	D3	13,5																																																																																																																																																								
H3	304	B3	90	D4	125																																																																																																																																																								
L1	280	B4	72	D5	110																																																																																																																																																								
L2	140	D1	50	D6	165																																																																																																																																																								
DN 50	/ PN10																																																																																																																																																												
DN 50	/ PN10																																																																																																																																																												
17,6	kg																																																																																																																																																												
Класс энергоэффективности																																																																																																																																																													
Ном. мощность P2	0,4	kW																																																																																																																																																											
Потребл. мощность P1	1	kW																																																																																																																																																											
Ном. число оборотов	2900	1/min																																																																																																																																																											
Ном. напряжение	1~230 V,50 Hz																																																																																																																																																												
Макс. потребление тока	4,9	A																																																																																																																																																											
Вид защиты	IP 44																																																																																																																																																												
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%																																																																																																																																																												

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей круглый

Статус данных 2011-10-01